



## Ficha Técnica

### IMPERFLOOR AD-900 – Antiderrapante

É um revestimento monolítico, de alta resistência mecânica e abrasiva, bi componente e baixo custo de manutenção. Ideal para diminuir os riscos de quedas em locais escorregadios, não altera significativamente as características do piso quando o uso for verniz e diminui muitos acidentes de trabalho em locais de alto tráfego. A formação de uma película de forte ação abrasiva provoca o aumento do coeficiente de atrito e aderência nas superfícies, mesmo quando molhadas, aumentando a segurança. Está disponível em forma de verniz incolor e tinta (consultar cores).

#### Campos de aplicação

Áreas escorregadias como rampas, piscinas, escadas, corredores, vestiários, banheiros, cozinhas industriais, rotas de fugas, pisos em geral.

#### Modos de utilização

A superfície a ser pintada deve estar limpa, seca e isenta de contaminantes como óleo, graxa, ferrugem, etc. Lavar bem o piso com água e sabão, remover ceras e outras matérias orgânicas. Homogeneizar os componentes A (verniz) e B (catalisador) separadamente. Faça a mistura dos componentes na proporção 3A X 1B e aplique com rolo de pêlo baixo ou pincel; para aplicação à pistola adicione o diluente AGE 5000 em até 10% sobre o volume já catalisado e com as superfícies prontas para receber o acabamento.

Não aplicar em dias nublados ou chuvosos e em superfícies úmidas.

Aplique de 2 a 3 demãos do produto no intervalo mínimo de 6 hs e máximo de 24 hs.

Secagem ao ar : ao toque 3 hs ; final 72 hs.

Vida útil da mistura de 3 a 4 horas.

Rendimento médio de 25 a 30 m<sup>2</sup> por demão/galão (varia de acordo com o substrato).

Em casos de dúvidas entrar em contato com nosso departamento técnico.

#### **Representante Comercial:**

**ATW Brasil Serviços, Comércio, Importação e Exportação Ltda**

Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil

Telefones: +55 31 3582 8815/ 3463 8584

F  
I  
C  
H  
A  
  
T  
É  
C  
N  
I  
C  
A