



ROMA
QUÍMICA

ROMACPISO AUTONIVELANTE

Romacpiso Autonivelante é um revestimento monolítico autonivelante de alto desempenho aplicado na espessura de 2 a 3mm. Solução ideal para locais que necessite de facilidade de limpeza com acabamento monolítico. Composto por resina epóxi pigmentada de alta fluidez, endurecedor e adição de cargas minerais de alta pureza. A resina epóxi de alta fluidez tem como base Bisfenol A que reage com componente B (endurecedor) a base de Amina, gerando um composto duro e rígido, cujas excepcionais características de resistência química, aliadas ao acabamento super liso, tornam este produto particularmente indicado para locais com tráfego mediano e onde há necessidade de assepsia e facilidade na limpeza.

COMPOSIÇÃO:

O revestimento é composto por: Camada primer/seladora.
Camadas autonivelante de 2 a 3mm

APLICAÇÕES:

O revestimento é especificado para as seguintes áreas: Indústria mecânica, oficinas, depósitos, almoxarifados, salas de baterias. Indústria química, farmacêutica, de cosméticos, laboratórios, e demais locais onde há necessidade de assepsia, estética e facilidade de limpeza. Indústria eletrônica, micro eletrônica, automobilística e de tecnologia de ponta.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- Rápida aplicação.
- Textura lisa e brilhante.
- Alta resistência a ataques químicos.
- Alta resistência a compressão.
- Excelente estética e facilidade de limpeza.
- Baixíssima porosidade e permeabilidade.
- Monocromático.

USO DE EPI'S É RECOMENDADOS NA APLICAÇÃO



ROMA

QUÍMICA

DADOS TÉCNICOS:

Características	Valores Numéricos
Resistência a compressão	54,2 MPa ASTM C 579 / 96
Resistência a tração na flexão	19,4 MPa ASTM C 580 / 96
Resistência a tração simples	10,5 MPa ASTM C 307 / 94
Resistência a abrasão	0,1 mm NBR 12042
Resistência de arrancamento	3,15 MPa NBR 14050 / 98
Retração	0,0 (%) ASTM C 531 / 95
Massa específica	1,8 ± 0,05 (g/cm ³) ASTM D 1475
Módulo de elasticidade	13.000 MPa DIN 53454
Resistência Térmica Continua	< 60 oC
Resistência Térmica Pico	< 90 oC

NORMAS DE SEGURANÇA:

Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.

Representante Comercial:

ATW Brasil Serviços, Comércio, Importação e Exportação Ltda

Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil

Telefones: +55 31 3582 8815/ 3463 8584

vendas@atwbrasil.com.br , vendas1@atwbrasil.com.br